

Zertifikat



zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Türbänder

Produktbezeichnung/ Spezifikation	ALPRO – Das Bandsystem für Aluminium- und Stahltüren
Stufen und Klassen der Leistung	gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1
Verwendungszweck	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz (gemäß Anlage 1)
hergestellt durch oder für	SIMONSWERK GmbH Bosfelder Weg 5, D 33378 Rheda-Wiedenbrück
hergestellt im/in den Herstellwerk/en	SIMONSWERK GmbH Bosfelder Weg 5, D 33378 Rheda-Wiedenbrück
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	0757 ift Rosenheim

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1935 : 2002

entsprechend System 1 angewendet werden und dass das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt/en.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 14. Juli 2014 ausgestellt und bleibt gültig bis 13. Juli 2020, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden oder das Zertifikat von der Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 229IFT 7012742 gebunden.

Prof. Ulrich Sieberath
Institutsleiter

ift Rosenheim
14. Juli 2017



Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 1 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

In der Zertifizierung enthaltene Türbänder:

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicher- heit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
1	ALPRO 2120 H66-11	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
2	ALPRO 2130 E15-08 HV	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
3	ALPRO 2130 E15-09 HV	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
4	ALPRO 2130 E15-10 HV	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
5	ALPRO 2130 E15-11 HV	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
6	ALPRO 2130 E15-22	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	EN AW-063-T66 bzw. 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 44161 R1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
7	ALPRO 2150 A24-01 (4214)	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 205 35652	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 2 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
8	ALPRO 2150 A24-02 (4213)	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 205 35652	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
9	ALPRO 2150 A24-03 (4212)	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 205 35652	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
10	ALPRO 2150 A 24-04	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
11	ALPRO 2150 A 24-05	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
12	ALPRO 2150 A 24-06	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
13	ALPRO 2150 A 24-07	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
14	ALPRO 2150 A 28-01	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
15	ALPRO 2150 A 28-06	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 3 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
16	ALPRO 2150 A 28-09	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
17	ALPRO 2150 E 15-39	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
18	ALPRO 2150 P 28-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
19	ALPRO 2150 P 28-04	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
20	ALPRO 2150 V 12-01	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4571	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	13-004008-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
21	ALPRO 2150 V 12-02	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen mit Schrauben M6x20mm / am Flügelrahmen mit Schrauben M5x20mm	16-002573-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	0	4	0	1	*	1	11
22	ALPRO 2150 W 30-04	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
23	ALPRO 2153 ST 16-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
24	ALPRO 2157 G 39-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
25	ALPRO 2157 G 39-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 4 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
26	ALPRO 2157 P 29-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
27	ALPRO 2170 A25-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
28	ALPRO 2170 A 25-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
29	ALPRO 2170 E15-08 V	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
30	ALPRO 2170 E15-09 V	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
31	ALPRO 2170 E15-10 V	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
32	ALPRO 2170 E15-11 V	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
33	ALPRO 2170 E15-23	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	EN AW-063-T66 bzw. 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 44161 R1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 5 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
34	ALPRO 2170 R 27-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
35	ALPRO 2170 R 27-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
36	ALPRO 2170 R8-05	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
37	ALPRO 2170 R8-05 Cor-Ten NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
38	ALPRO 2170 R 8-05 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4571	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
39	ALPRO 2170 R8-06	3-teiliges Anschraubband mit 90 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	12-003442-PR02	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	0	1	*	0	10
40	ALPRO 2170 R8-06 Cor-Ten	3-teiliges Anschraubband mit 90 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	12-003442-PR02	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	0	1	*	0	10
41	ALPRO 2170 R 8-06 NM	3-teiliges Anschraubband mit 90 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4571	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	12-003442-PR02 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	0	1	*	0	10
42	ALPRO 2170 R 8-07	3-teiliges Anschraubband mit 90 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4571	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	12-003442-PR02	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	0	1	*	0	10
43	ALPRO 2170 R 8-07 Cor-Ten	3-teiliges Anschraubband mit 90 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	12-003442-PR02	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	0	1	*	0	10



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 6 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
44	ALPRO 2170 R 8-07 NM	3-teiliges Anschraubband mit 90 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4571	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	12-003442-PR02 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	0	1	*	0	10
45	ALPRO 2170 R 8-08	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Edelstahl 1.4571	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
46	ALPRO 2170 R 8-09	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
47	ALPRO 2170 R 8-10 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
48	ALPRO 2177 P 27-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
49	ALPRO 2424 Sch34-15	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-000579-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
50	ALPRO 2424 Sch34-16	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-000579-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
51	ALPRO 2430/2470 H66-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
52	ALPRO 2430/2470 H66-09	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 7 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
53	ALPRO 2430/2470 H66-10	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
54	ALPRO 2430/2470 H 66-18	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
55	ALPRO 2453 Sch34-19	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
56	ALPRO 2453 Sch34-20	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
57	ALPRO 2460 S17-15	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
58	ALPRO 2460 S17-16	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
59	ALPRO 2770 S 26-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
60	ALPRO 2770 S 26-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
61	ALPRO 3000 H 50-11	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 8 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
62	ALPRO 3070 R 30-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
63	ALPRO 3120 H68-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 und Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen mit 4 Schrauben M6x30mm / am Flügelrahmen mit 5 Schrauben M6x30mm	205 27622 205 33888-4	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
64	ALPRO 3150 A 26-01	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-002413-PR1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
65	ALPRO 3150 E 15-20	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
66	ALPRO 3150 R 26-17	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-002465-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
67	ALPRO 3150 R 26-17	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
68	ALPRO 3150 W30-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
69	ALPRO 3150 W30-01 N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 9 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
70	ALPRO 3154 H 66-19	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
71	ALPRO 3154 H 66-20	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
72	ALPRO 3154 KHT	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	am Blendrahmen eingebohrt, Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
73	ALPRO 3154 KHT 13 MST5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	am Blendrahmen eingebohrt, Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
74	ALPRO 3154 KHT 13/19 MST5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	am Blendrahmen eingebohrt, Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
75	ALPRO 3157 H 66-25	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
76	ALPRO 3157 H 66-25A	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
77	ALPRO 3157 W 30-01 3D	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 10 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
78	ALPRO 3160 G35-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
79	ALPRO 3160 G35-04	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
80	ALPRO 3160 H7-123	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
81	ALPRO 3160 R26-08	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
82	ALPRO 3160 R26-08 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
83	ALPRO 3170 B66-01	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 205 35652/2	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
84	ALPRO 3170 B66-01 NM	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
85	ALPRO 3170 B66-02	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 205 35652/2	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
86	ALPRO 3170 B66-02 NM	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
87	ALPRO 3170 E15-17	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41381 R1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 11 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutzzü- ren	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
88	ALPRO 3170 E15-18	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41381 R1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
89	ALPRO 3170 E15-19	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41381 R1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
90	ALPRO 3170 E15-28	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW- 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 12-000367-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
91	ALPRO 3170 E15-29	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW- 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 12-000367-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
92	ALPRO 3170 E15-30	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Aluminium EN AW- 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 12-000367-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
93	ALPRO 3170 H 61-06	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
94	ALPRO 3170 H 61-07	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW- 6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
95	ALPRO 3170 H 61-08	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
96	ALPRO 3170 H 61-09	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW- 6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 12 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
97	ALPRO 3170 H 61-10	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
98	ALPRO 3170 H 61-11	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
99	ALPRO 3170 H 61-12	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
100	ALPRO 3170 H 61-13	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
101	ALPRO 3170 H 61-14	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
102	ALPRO 3170 H 61-15	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
103	ALPRO 3170 H 61-16	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 / Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
104	ALPRO 3170 H 61-17	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 13 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
105	ALPRO 3170 H 61-18	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
106	ALPRO 3170 H 61-19	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
107	ALPRO 3170 H 61-20	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 27622 205 35652	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
108	ALPRO 3170 H 61-22	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
109	ALPRO 3170 H 61-23	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
110	ALPRO 3170 H 61-24	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
111	ALPRO 3170 H 61-25	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 14 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutzzü- ren	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
112	ALPRO 3170 H 61-25	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
113	ALPRO 3170 H 61-26	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
114	ALPRO 3170 H 61-27	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
115	ALPRO 3170 H 61-28	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
116	ALPRO 3170 H 61-29	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
117	ALPRO 3170 H 61-29	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
118	ALPRO 3170 H 61-30	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 205 41382	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
119	ALPRO 3170 H 61-32	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 15 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutzzü- ren	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
120	ALPRO 3170 H 61-33	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
121	ALPRO 3170 H 61-34	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
122	ALPRO 3170 H 61-35	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
123	ALPRO 3170 H 61-36	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
124	ALPRO 3170 H 61-37	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0334 oder Edelstahl 1.4301 bzw. EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 205 41383	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
125	ALPRO 3170 H 61-40	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
126	ALPRO 3170 H 61-41	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 16 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
127	ALPRO 3170 H 61-42	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
128	ALPRO 3170 H 61-43	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW- 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
129	ALPRO 3170 H 61-44	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
130	ALPRO 3170 H 61-45	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW- 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
131	ALPRO 3170 H 61-46	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
132	ALPRO 3170 H 61-47	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW- 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
133	ALPRO 3170 H 61-48	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 17 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
134	ALPRO 3170 H 61-49	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 11-002636-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
135	ALPRO 3170 H 61-50	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 11-002636-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
136	ALPRO 3170 H 61-51	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
137	ALPRO 3170 H 61-53	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
138	ALPRO 3170 H 61-54	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
139	ALPRO 3170 H 61-55	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
140	ALPRO 3170 H 61-56	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
141	ALPRO 3170 H 61-57	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 18 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
142	ALPRO 3170 H 61-58	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
143	ALPRO 3170 H 61-59	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
144	ALPRO 3170 H 61-61	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
145	ALPRO 3170 H 61-63	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
146	ALPRO 3170 P25-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
147	ALPRO 3170 S 26-03	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
148	ALPRO 3170 S 26-04	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
149	ALPRO 3177 E 15-14	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
150	ALPRO 3177 E 15-15	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 19 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
151	ALPRO 3177 E 15-16	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
152	ALPRO 3177 H 61-38	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
153	ALPRO 3177 H 61-39	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
154	ALPRO 3177 H66-05	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
155	ALPRO 3177 H66-06	3-teiliges Anschraubband mit 180 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
156	ALPRO 3270 H 61-02	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
157	ALPRO 3440 H 61-62	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Anlage 1 Seite 20 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutzzü- ren	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
158	ALPRO 3440 H 61-64	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
159	ALPRO 3450 A 24-10	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW- 6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
160	ALPRO 3450 A 24-10	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
161	ALPRO 3450 A 24-11	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW- 6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
162	ALPRO 3450 A 24-11	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
163	ALPRO 3450 A 24-12	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW- 6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
164	ALPRO 3450 A 24-12	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
165	ALPRO 3450 A 24-13	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW- 6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
166	ALPRO 3450 A 24-13	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 21 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
167	ALPRO 3450 A 24-14	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
168	ALPRO 3450 A 24-15	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
169	ALPRO 3450 A 24-16	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
170	ALPRO 3450 A 24-17	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4301 oder Aluminium EN AW-6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32733 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
171	ALPRO 3450 R 26-16 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-002465-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
172	ALPRO 3450 R 26-18	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-002465-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
173	ALPRO 3450 R 26-18	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
174	ALPRO 3450 R26-09	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 22 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
175	ALPRO 3450 R26-09 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
176	ALPRO 3450 R26-10	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
177	ALPRO 3450 R26-10 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
178	ALPRO 3450 R26-11	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
179	ALPRO 3450 R26-11 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
180	ALPRO 3450 R26-12	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
181	ALPRO 3450 R26-12 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
182	ALPRO 3450 R26-13	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
183	ALPRO 3450 R26-13 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

Anlage 1 Seite 23 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutzzü- ren	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
184	ALPRO 3450 R26-14	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 205 35652/1	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
185	ALPRO 3450 R26-14 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
186	ALPRO 3450 R26-15	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 205 35652/1	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
187	ALPRO 3450 R26-15 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
188	ALPRO 3450 R26-16	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-002465-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
189	ALPRO 3450 W11-03	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6063-T66 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 205 35652/1	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
190	ALPRO 3450 W11-08	3-teiliges Anschraubband mit 200 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
191	ALPRO 3460 G35-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
192	ALPRO 3460 G35-03	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T6	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32732	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Anlage 1 Seite 24 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

ZERTIFIZIERT

CERTIFIED

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Ge- brauchs- klasse	Dauer- funktions- tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer- / Rauch- schutz- türen	Sicherheit	Korro- sions- bestän- digkeit	Schutz: Einbruch- hemmung	Band- klasse
193	ALPRO 3460 R26-05	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
194	ALPRO 3460 R26-05 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
195	ALPRO 3460 R26-06	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
196	ALPRO 3460 R26-06 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
197	ALPRO 3460 R26-07	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
198	ALPRO 3460 R26-07 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12
199	ALPRO 3477 H 61-31	3-teiliges Anschraubband mit 170 mm Bandlänge	Aluminium EN AW-6005A-T6 (Rahmen- und Flügelteil) und EN AW 6063-T66	wartungsfreie Gleitlager.	verschraubt mit Einschubstücken am Profil	205 32731 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	0	1	*	1	12



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



ZERTIFIZIERT
CERTIFIED

Anlage 1 Seite 25 von 25 zum Zertifikat Nr. 0757-CPR-229IFT-7012742-8-4
Zertifizierungsvertrag 229IFT 7012742

Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit der Oberflächen

lfd. Nr.	Oberfläche des Bandes	Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670-1998	Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670-2007/AC 2008
1.	Edelstahl	Klasse 4	Klasse 5
2.	kunststoffbeschichtet	Klasse 4	Klasse 5
3.	topzink		Klasse 4
4.	ER - look		Klasse 4
5.	yellow-perl		Klasse 4
6.	blauverzinkt		Klasse 3
7.	poliert - verchromt		Klasse 3
8.	matt - verchromt		Klasse 3
9.	poliert - vermessingt		Klasse 3
10.	matt - vernickelt		Klasse 3
11.	vernickelt		Klasse 3

Hinweis für Türbänder zum Einsatz an Feuer- und/oder Rauchschutztüren

Zur Sicherstellung der Anforderungen nach EN 1935:2002, Anhang B3 sind Maßnahmen zu ergreifen, die den Ausbau von Türbändern im geschlossenen Zustand der Türen verhindern.

Folgende Maßnahmen sind alternativ möglich:

Stiftsicherung, verpresster Stift, Zerstörung der Schraubenköpfe der Befestigungsmittel durch Ausbohren, Einschlagen von Kugeln oder Einkleben von Befestigungsmitteln bzw. Kappen.

